

## **POSNET BINGO XL**

Posnet Bingo XL to kasa przeznaczona dla małych i średnich punktów handlowych. Umożliwia m.in. wydrukowanie na paragonie numeru NIP nabywcy, a także 40 znaków w nazwie towaru lub usługi. Posiada duży zbiór towarów 8000 PLU oraz elektroniczną kopię paragonu.

### **Dane techniczne**

Urządzenia z kopii elektronicznego paragonu :tak  
Informatyczny Nośnik Danych :Karta 4GB SD/SDHC  
Eurofiskalizacja :Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż, np. Euro

### **Bazy danych**

Stawki VAT :7 (A...G)  
Liczba PLU :8000  
Nazwa towarów :40 znaków  
Dodatkowe kody kreskowe :brak  
Max. liczba kodów do PLU :brak  
Zestawy towarów :brak  
Notatnik :brak  
Kasjerzy :8  
Opakowania :16  
Formy płatności :8  
Rabaty/narzuty :8  
Rabaty czasowe :brak  
Jednostki miary :5  
Klawisze skrótu :15 (3x5)  
Grupy towarowe :16  
Formaty kodów walutowych :9  
Opisy wydatków :10  
Opisy towarów :brak  
Obsługa błędów :10  
Kwity parkingowe :brak  
Bufor pozycji paragonowych :10 0000

### **Mechanizm drukujący**

Typ mechanizmu drukującego :1 mechanizm termiczny:  
- Seiko "easy load" (w wersji standard)  
- Fujitsu (w wersji plus)  
Liczba znaków w wierszu :40  
Szerokość papieru :57 mm  
Długość rolki papieru :30 m  
Szybkość wydruku :16 linii/s  
Obcinacz papieru :brak

### **Wyświetlacze**

Wyświetlacz operatora :LCD 2x16 alfanumeryczny, podświetlany  
Wyświetlacz klienta :LED8 numeryczny

## **Klawiatura**

Liczba klawiszy klawiatury :24, w tym 5 programowalnych (dwa poziomy)

## **Komunikacja**

Porty standardowe :Ethernet, 3 x RS232,1 x USB (skaner kodów kreskowych)

Porty dodatkowe :1 x PS2, 2 x RS232 (po zastosowaniu Multiplexera)

Szuflada :6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia :komputer, skaner kodów kreskowych (USB/RS232/PS2), waga, modem GPRS, multiplexer, monitoring, szuflada

Komunikacja z komputerem :on-line, bez przerywania pracy kasjera

## **Zasilanie**

Zasilacz zewn trzny :230V / 15V / 1A

Wbudowany akumulator :zapewniający wydruk min. 6000 linii:

elementy 6V / 1,2 Ah (w wersji standard)

Li-Ion 7,2V / 5,2Ah (w wersji plus)

Ładowarka samochodowa :12V lub 24V

Port USB :skaner kodów kreskowych (5,2V/ 0,5A)

## **Wymiary, waga, temperatury**

Wymiary :287 x 105 x 220 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga :~1,9 kg

Zakres temperatur pracy :5 – 40°C

## **Inne**

Wyposażenie dodatkowe

- Modem GPRS
- Szuflada kasowa duża i średnia
- Multiplexer
- Pokrowiec
- Silikonowa osłona klawiatury