

POSNET THERMAL HD

Nowoczesne i unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal HD idealne narzędzie do obsługi sprzedaży w punktach handlowych o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.

DANE TECHNICZNE

Urządzenia z kopii elektronicznej paragonu

tak

Informatyczny Nośnik Danych

Karta SD/SDHC

Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny typu "drop in", Axiohm

Liczba znaków w wierszu

dostępne 3 tryby wydruku:

- 56 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru 80 lub 57 mm

Długość rolki papieru 100 m

Szybkość wydruku do 47 linii/s

Obcinacz papieru tak (ceramiczny)

Wy wietlacze

Wy wietlacz operatora

wspólny z wy wietlaczem klienta

Wy wietlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- Ethernet
- 1 x USB
- 2 x RS232

Protokół komunikacyjny

POSNET

Sterowanie szuflad

6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V

Wbudowany akumulator

NiMH 7,2V/1,6Ah

zapewniający wydruk min. 6000 linii

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga

Wymiary

- 143 x 144 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wietlacza klienta
- 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wietlaczem klienta

Waga ~ 2,6 kg (z papierem)